



多功能接口

序号	接口名称
1	电源开关
2	充电端口
3	Micro-HDMI
4	Type-C 3.0
5	Type-C 2.0
6	USB 2.0
7	音频输出
8	多功能 MUXIO
9	触摸屏输出
10	触控输入
11	参考时钟输入
12	GNSS 天线
13	射频信号输入
14	射频信号输出

多功能接口				
引脚	名称	方向	电平标准	含义
1	GPIO0	/	/	预留
2	TRG_IQ2	/	/	预留
3	GPIO1	/	/	预留
4	GND	/	/	接地
5	GPIO2	/	/	预留
6	3V3/SVIN	0	/	电源输出, 5V输出
7	GPIO3	/	/	预留
8	GND	/	/	接地
9	USART_TX_FP	/	/	预留
10	SYNC_RXRFLO	/	3.3V	射频本振同步
11	SYNC_ADCCLK	/	3.3V	ADC时钟同步
12	SYNC_RXIFLO	/	3.3V	中频本振同步
13	GND	/	/	接地
14	REFCLK_OUT_FP	0	/	参考时钟输出, 可输出10MHz标准时钟信号

						PXE-200-R2			
设计	审核	会签	开发文件号	版本	年月日	数量	规格	材料	备注
设计			版本号				1000 g	11	
校核			工艺						
生产			物料						
日期			数量				共 页	第 页	备注