



多功能接口

序号	接口名称
1	电源开关
2	充电端口
3	Micro-HDMI
4	Type-C 3.0
5	Type-C 2.0
6	USB 2.0
7	音频输出
8	多功能 MUXIO
9	模拟中频输出
10	触发输出
11	触发输入
12	参考时钟输入
13	GNSS 天线
14	射频信号输入

多功能接口				
引脚	名称	方向	电平标准	含义
1	GPIO0	/	/	预留
2	TRG_IO2	/	/	预留
3	GPIO1	/	/	预留
4	GND	/	/	接地
5	GPIO2	/	/	预留
6	3V3/5VIN	0	/	电源输出, 5V输出
7	GPIO3	/	/	预留
8	GND	/	/	接地
9	USART_TX_FP	/	/	预留
10	SYNC_RXRFLO	/	3.3V	射频本振同步
11	SYNC_ADCCLK	/	3.3V	ADC时钟同步
12	SYNC_RXIFLO	/	3.3V	中频本振同步
13	GND	/	/	接地
14	REFCLK_OUT_FP	0	/	参考时钟输出, 可输出10MHz标准时钟信号

						PXN-400-R2		GstarCAD 浩辰	
设计	审核	会签	开发文档号	版本	年月日	数量单位	数量	日期	
设计			版本号				1000 g	11	
校核			工艺						
主管签字			单位						
			日期			共 页	第 页	版本	页次